

Технічна карта

LINEAL BASIC DUO

revestech®

Опис

Linear Basic Duo - лінійний трап для душу врівень з підлогою. У комплекті трапу:

- лоток з нержавіючої сталі з горизонтальним виходом у каналізацію діаметром 50 мм та перехідником на 40 мм
- решітка шириною 61 мм, що дозволяє отримати два варіанта дизайну: з матової нержавіючої сталі (верхня частина) або з керамічним покриттям (нижня частина)
- Сифон з термозварюваною водонепроникною мембраною **DRY40** (25 x 25 см)
- Лист мембрани **DRY40** (3 м²), що забезпечує повну герметичність душової зони.

Для отримання додаткової інформації про мембрану зверніться до технічних даних мембрани **DRY40**

Компоненти

1. Сифон
2. Лист **DRY40** термозварений до кришки дренажу
3. Захисна кришка
4. Гачок для зняття решітки
5. Опори решітки
6. Муфта
7. Перехідник 50/40
8. Лоток
9. Решітка із матової нержавіючої сталі/керамічним покриттям
10. Аркуш **DRY40** (1,5 м x 2 м)



СИФОН BASIC			
Характеристика	Метод тестування	Од. виміру	Значення
Висота		мм	60
Вихід			Горизонтальний
Вихідний діаметр		мм	40/50
Пропускна здатність		л/с	0,60
Стійкість до впливу хімічних речовин	Стійкий до продуктів, які зазвичай використовуються з керамічним покриттям		
Колір	Сірий		
Матеріал	ABS		

Сифон з **термозварюваною** водонепроникною мембраною

МЕМБРАНА DRY40 маркування CE. EN 13956:2012

Код	Опис	Мембрана
544017921	DRY40 300	Рулон 1x30 м (30 м ²)
544017938	DRY40 50	Рулон 1x5 м (5 м ²)



0,48 мм 290 г/м²

Еластична гідроізоляційна мембрана **DRY40** для облаштування гідроізоляції стін і підлоги душових кабін, ванних кімнат, вологих приміщень, наклеюється на тонкий шар цементного клею C2 S1/ S2.
Лист **DRY40** на 100% водонепроникний і вирішує проблеми з вологістю, які можуть виникнути при використанні інших типів гідроізоляції.


responsible
waterproofing

Характеристика	Метод тестування	Од. виміру	Значення
Розміри решітки		мм	Дивіться таблицю нижче
Стійкість до впливу хімічних речовин	Стійкий до продуктів, які зазвичай використовуються з керамічним покриттям		
Склад	Решітка: нержавіюча сталь AISI 304 Acerinox: аустенітна нержавіюча сталь з маркуванням Cr-Ni ACX.		
Колір	Сірий		

Dimensiones

Опис	довжина R	довжина C
LINEAL BASIC DUO 60	598 мм	600 мм
LINEAL BASIC DUO 70	698 мм	700 мм
LINEAL BASIC DUO 80	798 мм	800 мм
LINEAL BASIC DUO 90	898 мм	900 мм
LINEAL BASIC DUO 100	998 мм	1000 мм
LINEAL BASIC DUO 120	1198 мм	1200 мм


(Вигляд у розрізі)



Technical drawing of the 1000 mm long version of the 17,2 mm high level. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a rectangular body with a central bubble level vial. The top view shows a circular vial. Dimensions are indicated: 1000 mm for the length, 17,2 mm for the height, and Ø51 mm for the vial diameter.

Решітка з нержавіючої сталі А / з керамічним покриттям В

(Вигляд у розрізі)



Для отримання додаткової інформації або спеціального використання звертайтеся до Технічного відділу. Email: revestech.ukraine@gmail.com

responsible
waterproofing