

Технічна карта

Сторінка 1 з 2

Характеристика:

Spectrum Pastes — це пастоподібні концентрати, доступні у великій кількості відтінків.

Продукти мають такі властивості:

- Система кольорів: Розроблена відповідно до кодів кольорів AKEMI (Colour Codes, CC) для ідеального колерування епоксикакрилатного клею PLATINUM MAXI POWER.
- Точність: Завдяки точному попередньому налаштуванню паст відпадає потреба у змішуванні кольору з декількох базових пігментів.
- Універсальність: Дозволяє створювати невидимі клейові шви на виробках із кварцового композиту, кераміці, природного та штучного каменю від провідних світових виробників.
- MAGIC-кольори: Спеціальні відтінки, які завдяки своїй напівпрозорості оптимально адаптуються до кольору навколишньої поверхні.

Сфера застосування:

Пасти призначені для простого та точного фарбування прозорих клеїв у банках. Завдяки їм можна створювати невидимі клейові шви на кварцовому композиті, кераміці, природному та штучному камені. Окрім основної сумісності з лінійкою PLATINUM, вони також підходять для:

- Поліефірних клеїв та шпатлівок (наприклад, Marmorkitt) — додавання до 5%.
- Продуктів EVERCLEAR (на основі поліуретану) — додавання до 2%.

Інструкція із застосування:

1. Додати від 1 до максимум 15% Spectrum Paste до PLATINUM MAXI POWER, залежно від кольору пасти та каменю. Точну кількість додавання згідно з AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM можна знайти в наступній таблиці:

Колір	Colour Code	Артикул №	Приблизне додавання %
чорний	1000	11529	1,0
чорний	1010	11530	1,9
чорний	1020	11531	1,5
чорний	1030	11532	2,8
чорний	1040	11532	6,0
білий	1100	11533	5,0
білий	1120	11534	15,0
білий	1130	11533	10,0
білий	1140	11535	5,0
білий MAGIC	1150	11537	1,0
білий MAGIC	1160	11537	4,1
червоний	1220	11538	4,0
червоний	1230	11539	4,8
синій	1510	11540	3,0
кремовий	1600	11541	3,8
кремовий	1620	11542	5,3
кремовий	1640	11543	5,0
кремовий	1650	11544	4,5
кремовий	1660	11545	2,3
кремовий	1670	11546	2,9
кремовий MAGIC	1680	11547	1,6
бежевий	1700	11548	3,3

Технічна карта

Сторінка 2 з 2

бежевий	1705	11549	6,6
бежевий	1715	11550	1,7
бежевий	1720	11551	4,5
бежевий	1725	11552	5,0
бежевий	1735	11553	7,0
бежевий	1750	11554	5,0
бежевий	1760	11555	4,5
бежевий	1770	11556	4,5
бежевий MAGIC	1780	11557	1,7
сірий	1800	11558	3,2
сірий	1805	11559	3,2
сірий	1815	11560	3,3
сірий	1830	11561	5,1
сірий	1840	11562	1,4
сірий	1850	11563	3,9
сірий	1860	11564	4,2
сірий	1880	11566	5,2
сірий MAGIC	1890	11567	2,1
хакі	1900	11568	1,5
хакі	1920	11569	2,2
хакі	1940	11570	3,3
хакі	1950	11571	3,6
хакі	1960	11572	2,7
коричневий	2000	11573	1,0
коричневий	2010	11574	1,9
коричневий	2030	11575	2,4
коричневий	2040	11576	3,4
коричневий	2050	11577	1,9
коричневий	2060	11578	4,5

2. Ретельно перемішати до отримання однорідного кольору.

Особливі вказівки:

Тільки для професійного використання.
 Додавання затверджувача після підбору кольору.
 Для належної утилізації відходів повністю спорожнити тару.
 Переробка згідно з вимогами рішення ЄС 97/129 ЄС щодо Директиви про упаковку 94/62/ЄС.

Технічні дані:

Кольори: + 50

Густина: прибл. 1,5 г/см³

Зберігання:

При сухому та прохолодному зберіганні (5-25°C) у невідкритій оригінальній тарі мінімум 3 роки з дати виробництва.

Вказівки з безпеки:

Будь ласка, зверніть увагу на паспорт безпеки.

Примітка:

Ці дані базуються на сучасному рівні розробок. Через різноманітність чинників впливу користувач зобов'язаний провести власні випробування, зокрема перевірити продукт на непомітній ділянці.